

DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU

2024

udeks.com.tr





UDEKS

SAĞLIK & BİLİŞİM

Kaliteli ve Güvenilir Çözümler



HAKKIMIZDA

Günümüzün hızla değişen dijital dünyasında, kamu kuruluşları için bilişim çözümleri hayati bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, yenilikçi ve etkili çözümler sunarak başta sağlık sektörü olmak üzere kamu kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik etmiş olan Udeks, müşteri hizmetleri alanında uzmanlaşmış öncü bir ticari danışmanlık firmasıdır. Aynı zamanda sağlık sektöründe 2013'ten bu yana elde ettiği tecrübelerle, endüstriyel ve evsel hijyen ürünlerinde de sınıfının en belirgin fiyat/performans dengesini belirlemiştir.

UDEKS, deneyimli bir ekip ve sektörde öncü ortaklarla güçlü bir birliktelik sunar. Kuruluşumuz, kamu kurumlarının karmaşık zorluklarına karşı donanımlı ve esnek çözümler sunarak, müşterilerimize en uygun ve özelleştirilmiş satın alma stratejilerini geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Kamu kurumlarının mevcut durumlarını analiz ederek, ihtiyaçlarına özel çözümler üretir ve uygulama süreçlerini titizlikle yönetiriz. Böylece, müşterilerimiz, verimliliği artıran, maliyetleri optimize eden ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunan satın alma süreçleri ve projeleri kolayca yönetebilirler.

VİZYON

"Firmamızın vizyonu, satın alma süreçleri ile ilgili kamu kuruluşlarına faydalı çözümler üreterek, daha verimli ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturabilmektir. Amacımız, kamu kuruluşlarının kaynaklarını en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olarak, ülke genelindeki toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır."

MİSYON

Satın alma süreçlerinden başlayarak sipariş planlama, tedarik zinciri, kalite kontrol ve bakım hizmetleri konularında en hızlı ve nitelikli çözümleri üretmek.

Kamu kuruluşlarının satın alma ve projelendirme süreçlerinin refah içerisinde işlemesine katkıda bulunmak.





MİRSAN
NETWORK SERİSİ MR.GTN26U66.01_NET
DİK TİP KABİNET



DMO 99355-K4150

Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	600
İç Yükseklik	1115mm
Dış Yükseklik (U)	26U
Taşıma Kapasitesi (kg)	600
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	25DK
Boya Türü	RAL 9005 Siyah
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli ve Kırılma Direnci Yüksek Tam Boy Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Kabinete Dahil Olan Aksesuarlar

MR.TKR5525_GTN GTN DİKİLİ TİP TEKERLEK GRUBU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, 1SET= 4AD. (2FRENLİ /2FRENSİZ)

MR.FAN4AT.01 4FANLI, 220VOLT ANALOG TERMOSTAT KONTROLLÜ DİKİLİ TİP FAN MODÜLÜ

MR.SBR60.01_YK 19" D=600 4 NOKTADAN BAĞLANTILI YAN KOLLU SABİT RAF

MR.PRZ1U6S.SC 6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 1U GÖVDELİ, 1X16A SİGORTA KORUMALI, DIN 49441 FİŞLİ

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST.

Açıklamalar

Temperli ve kırılma direnci yüksek, tam boy ve tek noktadan kilitlenebilir kollu kilitli 4mm cam kapak.



MİRSAN
NETWORK SERİSİ MR.GTN36U66.01_NET
DİK TİP KABİNET



DMO 99358-K4150

Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	600
İç Yükseklik	1600mm
Dış Yükseklik (U)	36U
Taşıma Kapasitesi (kg)	600
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	25DK
Boya Türü	RAL 9005 Siyah
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli ve Kırılma Direnci Yüksek Tam Boy Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Kabinete Dahil Olan Aksesuarlar

MR.TKR5525_GTN GTN DİKİLİ TİP TEKERLEK GRUBU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, 1SET= 4AD. (2FRENLİ /2FRENSİZ)

MR.FAN4AT.01 4FANLI, 220VOLT ANALOG TERMOSTAT KONTROLLÜ DİKİLİ TİP FAN MODÜLÜ

MR.SBR60.01_YK 19" D=600 4 NOKTADAN BAĞLANTILI YAN KOLLU SABİT RAF

MR.PRZ1U6S.SC 6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 1U GÖVDELİ, 1X16A SİGORTA KORUMALI, DIN 49441 FİŞLİ

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST.

Açıklamalar

Temperli ve kırılma direnci yüksek, tam boy ve tek noktadan kilitlenebilir kollu kilitli 4mm cam kapak.



MİRSAN
NETWORK SERİSİ MR.GTN42U66.01_NET
DİK TİP KABİNET



DMO 99365-K4150

Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	600
İç Yükseklik	1600mm
Dış Yükseklik (U)	42U
Taşıma Kapasitesi (kg)	600
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	25DK
Boya Türü	RAL 9005 Siyah
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli ve Kırılma Direnci Yüksek Tam Boy Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Kabinete Dahil Olan Aksesuarlar

MR.TKR5525_GTN GTN DİKİLİ TİP TEKERLEK GRUBU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, 1SET= 4AD. (2FRENLİ /2FRENSİZ)

MR.FAN4AT.01 4FANLI, 220VOLT ANALOG TERMOSTAT KONTROLLÜ DİKİLİ TİP FAN MODÜLÜ

MR.SBR60.01_YK 19" D=600 4 NOKTADAN BAĞLANTILI YAN KOLLU SABİT RAF

MR.PRZ1U6S.SC 6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 1U GÖVDELİ, 1X16A SİGORTA KORUMALI, DIN 49441 FIŞLI

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST.

Açıklamalar

Temperli ve kırılma direnci yüksek, tam boy ve tek noktadan kilitlenebilir kollu kilitli 4mm cam kapak.



MİRSAN
VERSATILE SERİSİ MR.GTV26U61.01_NET
DİK TİP KABİNET



DMO 99370-K4150

Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	1000
İç Yükseklik	1115mm
Dış Yükseklik (U)	26U
Taşıma Kapasitesi (kg)	1500
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	25DK
Boya Türü	RAL 9005 Siyah
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli ve Kırılma Direnci Yüksek Tam Boy Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Kabinete Dahil Olan Aksesuarlar

MR.TKR5525_GTN GTN DİKİLİ TİP TEKERLEK GRUBU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, 1SET= 4AD. (2FRENLİ /2FRENSİZ)

MR.FAN4AT.01 4FANLI, 220VOLT ANALOG TERMOSTAT KONTROLLÜ DİKİLİ TİP FAN MODÜLÜ

MR.SBR100.01_YK 19" D=1000 4 NOKTADAN BAĞLANTILI YAN KOLLU SABİT RAF

MR.PRZ1U6S.SC 6 X DIN 49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 1U GÖVDELİ, 1X16A SİGORTA KORUMALI, DIN 49441 FIŞLI

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST.

Açıklamalar

Temperli ve kırılma direnci yüksek, tam boy ve tek noktadan kilitlenebilir kollu kilitli 4mm cam kapak.



MİRSAN
VERSATILE SERİSİ MR.GTV36U61.01_NET



DİK TİP KABİNET

DMO 99372-K4150

Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	1000
İç Yükseklik	1600mm
Dış Yükseklik (U)	36U
Taşıma Kapasitesi (kg)	1500
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	25DK
Boya Türü	RAL 9005 Siyah
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli ve Kırılma Direnci Yüksek Tam Boy Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Kabinete Dahil Olan Aksesuarlar

MR.TKR5525_GTN GTN DİKİLİ TİP TEKERLEK GRUBU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, 1SET= 4AD. (2FRENLİ /2FRENSİZ)

MR.FAN4AT.01 4FANLI, 220VOLT ANALOG TERMOSTAT KONTROLLÜ DİKİLİ TİP FAN MODÜLÜ

MR.SBR100.01_YK 19" D=1000 4 NOKTADAN BAĞLANTILI YAN KOLLU SABİT RAF

MR.PRZ1U6S.SC 6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 1U GÖVDELİ, 1X16A SİGORTA KORUMALI, DIN 49441 FİŞLİ

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST.

Açıklamalar

Temperli ve kırılma direnci yüksek, tam boy ve tek noktadan kilitlenebilir kollu kilitli 4mm cam kapak.



MİRSAN
VERSATILE SERİSİ MR.GTV42U61.01_NET



DİK TİP KABİNET

DMO 99377-K4150

Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	1000
İç Yükseklik	1867mm
Dış Yükseklik (U)	42U
Taşıma Kapasitesi (kg)	1500
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	25DK
Boya Türü	RAL 9005 Siyah
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli ve Kırılma Direnci Yüksek Tam Boy Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Kabinete Dahil Olan Aksesuarlar

MR.TKR5525_GTN GTN DİKİLİ TİP TEKERLEK GRUBU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, 1SET= 4AD. (2FRENLİ /2FRENSİZ)

MR.FAN4AT.01 4FANLI, 220VOLT ANALOG TERMOSTAT KONTROLLÜ DİKİLİ TİP FAN MODÜLÜ

MR.SBR100.01_YK 19" D=1000 4 NOKTADAN BAĞLANTILI YAN KOLLU SABİT RAF

MR.PRZ1U6S.SC 6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 1U GÖVDELİ, 1X16A SİGORTA KORUMALI, DIN 49441 FİŞLİ

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST.

Açıklamalar

Temperli ve kırılma direnci yüksek, tam boy ve tek noktadan kilitlenebilir kollu kilitli 4mm cam kapak.



MİRSAN
VERSATILE SERİSİ MR.GTV26U81.01_NET

DİK TİP



DMO 99381-K4150

Genişlik (mm)	800
Derinlik (mm)	1000
İç Yükseklik	1115mm
Dış Yükseklik (U)	26U
Taşıma Kapasitesi (kg)	1500
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	25DK
Boya Türü	RAL 9005 Siyah
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli ve Kırılma Direnci Yüksek Tam Boy Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Kabinete Dahil Olan Aksesuarlar

MR.TKR5525_GTN GTN DİKİLİ TİP TEKERLEK GRUBU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, 1SET= 4AD. (2FRENİLİ /2FRENSİZ)

MR.FAN4AT.01 4FANLI, 220VOLT ANALOG TERMOSTAT KONTROLLÜ DİKİLİ TİP FAN MODÜLÜ

MR.SBR100.01_YK 19" D=1000 4 NOKTADAN BAĞLANTILI YAN KOLLU SABİT RAF

MR.PRZ1U6S.SC 6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 1U GÖVDELİ, 1X16A SİGORTA KORUMALI, DIN 49441 FİŞLİ

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST.

Açıklamalar

Temperli ve kırılma direnci yüksek, tam boy ve tek noktadan kilitlenebilir kollu kilitli 4mm cam kapak.



MİRSAN
VERSATILE SERİSİ MR.GTV36U81.01_NET

DİK TİP



DMO 99385-K4150

Genişlik (mm)	800
Derinlik (mm)	1000
İç Yükseklik	1600mm
Dış Yükseklik (U)	36U
Taşıma Kapasitesi (kg)	1500
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	25DK
Boya Türü	RAL 9005 Siyah
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli ve Kırılma Direnci Yüksek Tam Boy Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Kabinete Dahil Olan Aksesuarlar

MR.TKR5525_GTN GTN DİKİLİ TİP TEKERLEK GRUBU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, 1SET= 4AD. (2FRENİLİ /2FRENSİZ)

MR.FAN4AT.01 4FANLI, 220VOLT ANALOG TERMOSTAT KONTROLLÜ DİKİLİ TİP FAN MODÜLÜ

MR.SBR100.01_YK 19" D=1000 4 NOKTADAN BAĞLANTILI YAN KOLLU SABİT RAF

MR.PRZ1U6S.SC 6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 1U GÖVDELİ, 1X16A SİGORTA KORUMALI, DIN 49441 FİŞLİ

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST.

Açıklamalar

Temperli ve kırılma direnci yüksek, tam boy ve tek noktadan kilitlenebilir kollu kilitli 4mm cam kapak.



MİRSAN
VERSATİLE SERİSİ MR.GTV42U81.01_NET

DİK TİP KABİNET



DMO 99389-K4150

Genişlik (mm)	800
Derinlik (mm)	1000
İç Yükseklik	1867mm
Dış Yükseklik (U)	42U
Taşıma Kapasitesi (kg)	1500
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	25DK
Boya Türü	RAL 9005 Siyah
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli ve Kırılma Direnci Yüksek Tam Boy Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Kabinete Dahil Olan Aksesuarlar

MR.TKR5525_GTN GTN DİKİLİ TİP TEKERLEK GRUBU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, 1SET= 4AD. (2FRENLİ /2FRENSİZ)

MR.FAN4AT.01 4FANLI, 220VOLT ANALOG TERMOSTAT KONTROLLÜ DİKİLİ TİP FAN MODÜLÜ

MR.SBR100.01_YK 19" D=1000 4 NOKTADAN BAĞLANTILI YAN KOLLU SABİT RAF

MR.PRZ1U6S.SC 6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 1U GÖVDELİ, 1X16A SİGORTA KORUMALI, DIN 49441 FİŞLİ

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST.

Açıklamalar

Temperli ve kırılma direnci yüksek, tam boy ve tek noktadan kilitlenebilir kollarla kilitli 4mm cam kapak.

MİRSAN
NETWORK SERİSİ MR.WTC07U60MN.01

DUVAR TİPİ KABİNET



DMO 99416 -K4150



Genişlik (mm)	565
Derinlik (mm)	600
İç Yükseklik	345mm
Dış Yükseklik (U)	7U
Taşıma Kapasitesi (kg)	80
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	15DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli VE Kırılma Direnci Yüksek Metal Çerçevesi Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU

Açıklamalar

Temperli, Metal Çerçevesi, O kilitli Ön Cam Kapak, Sökülebilir, Açılabilir Sürgü Kilitli Yan Kapaklar, 19" cihaz dikme 1set= 2ad.

MİRSAN
NETWORK SERİSİ MR.WTC09U60MN.01



DUVAR TİPİ KABİNET

DMO 99417 -K4150



Genişlik (mm)	565
Derinlik (mm)	600
İç Yükseklik	440mm
Dış Yükseklik (U)	9U
Taşıma Kapasitesi (kg)	80
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	15DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli VE Kırılma Direnci Yüksek Metal Çerçevesi Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU

Açıklamalar

Temperli, Metal Çerçevesi, O kilitli Ön Cam Kapak, Sökülebilir, Açılabilir Sürgü Kilitli Yan Kapaklar, 19" cihaz dikme 1set= 2ad.

MİRSAN
NETWORK SERİSİ MR.WTC12U60MN.01



DUVAR TİPİ KABİNET

DMO 99418 -K4150



Genişlik (mm)	565
Derinlik (mm)	600
İç Yükseklik	574mm
Dış Yükseklik (U)	12U
Taşıma Kapasitesi (kg)	80
Koruma Kapasitesi	IP20
Yüzey İşlen Süresi	15DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	Füme, Antistatik, Rodajlı, Temperli VE Kırılma Direnci Yüksek Metal Çerçevesi Cam
Yan Kapak Var mı?	VAR
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU

Açıklamalar

Temperli, Metal Çerçevesi, O kilitli Ön Cam Kapak, Sökülebilir, Açılabilir Sürgü Kilitli Yan Kapaklar, 19" cihaz dikme 1set= 2ad.

MİRSAN
MOBESE SERİSİ MR.MOB01.03



SAHA PANOSU

DMO 99409 -K4150



Geniřlik (mm)	575
Derinlik (mm)	425
İç Yükseklik	640
Dış Yükseklik (U)	12U
Taşıma Kapasitesi (kg)	100
Koruma Kapasitesi	IP66
Yüzey İşlen Süresi	30DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	GALVANİZ, METAL
Yan Kapak Var mı?	HAYIR/YOK
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Aksesuarlar

2Lİ TERMOSTATLI FAN, AYDINLATMA MODÜLÜ, KAPAN KELEPÇE, KOLLU KİLİT, UPS RAFI

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU, IP66 SIZDIRMAZLIK TEST RAPORU, IK10 TESTİ

Açıklamalar

3 Noktadan kilitlemeli Kollu kilitli metal ön kapak
Menteşeli şapka sistemi,
Direk montaj aparatlı
1 hareketli 3 sabit kamera montaj yeri

MİRSAN
MOBESE SERİSİ MR.MOB03.03



SAHA PANOSU

DMO 99411 -K4150



Geniřlik (mm)	575
Derinlik (mm)	425
İç Yükseklik	440
Dış Yükseklik (U)	9U
Taşıma Kapasitesi (kg)	100
Koruma Kapasitesi	IP66
Yüzey İşlen Süresi	30DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	GALVANİZ, METAL
Yan Kapak Var mı?	HAYIR/YOK
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Aksesuarlar

2Lİ TERMOSTATLI FAN, AYDINLATMA MODÜLÜ, KAPAN KELEPÇE, KOLLU KİLİT, UPS RAFI

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU, IP66 SIZDIRMAZLIK TEST RAPORU, IK10 TESTİ

Açıklamalar

3 Noktadan kilitlemeli Kollu kilitli metal ön kapak
Menteşeli şapka sistemi,
Direk montaj aparatlı
1 hareketli 3 sabit kamera montaj yeri
19" cihaz dikme 1set= 2ad.

MİRSAN
IP55 SERİSİ MR.IP55W07U45.03



SAHA PANOSU

DMO 99404 -K4150



Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	450
İç Yükseklik	352mm
Dış Yükseklik (U)	7U
Taşıma Kapasitesi (kg)	100
Koruma Kapasitesi	IP55
Yüzey İşlen Süresi	30DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	GALVANİZ, METAL
Yan Kapak Var mı?	HAYIR/YOK
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU, IP66 SIZDIRMAZLIK TEST RAPORU, IK10 TESTİ

Açıklamalar

Tek Noktadan kilitlemeli kelebek kilitli metal ön kapak
Menteşeli şapka sistemi,
19" cihaz dikme 1set= 2ad.
Duvar montaj aparatlı

MİRSAN
IP55 SERİSİ MR.IP55W09U45.03



SAHA PANOSU

DMO 68641 -K4150



Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	450
İç Yükseklik	400mm
Dış Yükseklik (U)	9U
Taşıma Kapasitesi (kg)	100
Koruma Kapasitesi	IP55
Yüzey İşlen Süresi	30DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	GALVANİZ, METAL
Yan Kapak Var mı?	HAYIR/YOK
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU, IP66 SIZDIRMAZLIK TEST RAPORU, IK10 TESTİ

Açıklamalar

Tek Noktadan kilitlemeli kelebek kilitli metal ön kapak
Menteşeli şapka sistemi,
19" cihaz dikme 1set= 2ad.
Duvar montaj aparatlı

MİRSAN
IP55 SERİSİ MR.IP55W12U45.03

SAHA PANOSU



DMO 99405 -K4150



Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	450
İç Yükseklik	574mm
Dış Yükseklik (U)	12U
Taşıma Kapasitesi (kg)	100
Koruma Kapasitesi	IP55
Yüzey İşlen Süresi	30DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	4mm
Ön Kapak Malzemesi	GALVANİZ, METAL
Yan Kapak Var mı?	HAYIR/YOK
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU, IP66 SIZDIRMAZLIK TEST RAPORU, IK10 TESTİ

Açıklamalar

Tek Noktadan kilitlemeli, 2ad. kelebek kilitli metal ön kapak
Menteşeli şapka sistemi,
19" cihaz dikme 1set= 2ad.
Duvar montaj aparatlı

MİRSAN
IP66 SERİSİ MR.IP66Y60407U.03

SAHA PANOSU



DMO 99406 -K4150



Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	400
İç Yükseklik	352mm
Dış Yükseklik (U)	7U
Taşıma Kapasitesi (kg)	100
Koruma Kapasitesi	IP55
Yüzey İşlen Süresi	30DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	1,5mm
Ön Kapak Malzemesi	GALVANİZ, METAL
Yan Kapak Var mı?	HAYIR/YOK
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU, IP66 SIZDIRMAZLIK TEST RAPORU, IK10 TESTİ

Açıklamalar

3 noktadan kilitlemeli kollu kilitli metal ön kapak
Menteşeli şapka sistemi,
19" cihaz dikme 1set= 2ad.
Baza montaj aparatlı

MİRSAN
IP66 SERİSİ MR.IP66Y60409U.03
SAHA PANOSU



DMO 99407 -K4150



Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	400
İç Yükseklik	400mm
Dış Yükseklik (U)	9U
Taşıma Kapasitesi (kg)	100
Koruma Kapasitesi	IP55
Yüzey İşlen Süresi	30DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	1,5mm
Ön Kapak Malzemesi	GALVANİZ, METAL
Yan Kapak Var mı?	HAYIR/YOK
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU, IP66 SIZDIRMAZLIK TEST RAPORU, IK10 TESTİ

Açıklamalar

3 noktadan kilitlemeli kollu kilitli metal ön kapak
 Monteşeli şapka sistemi,
 19" cihaz dikme 1set= 2ad.
 Baza montaj aparatlı

MİRSAN
IP66 SERİSİ MR.IP66Y604012U.03
SAHA PANOSU



DMO 99408 -K4150



Genişlik (mm)	600
Derinlik (mm)	400
İç Yükseklik	400mm
Dış Yükseklik (U)	12U
Taşıma Kapasitesi (kg)	100
Koruma Kapasitesi	IP55
Yüzey İşlen Süresi	30DK
Boya Türü	RAL 7035 BEYAZ
Tuz Testi Süresi (saat)	600
Ön Kapak Kalınlığı (mm)	1,5mm
Ön Kapak Malzemesi	GALVANİZ, METAL
Yan Kapak Var mı?	HAYIR/YOK
Yan Kapak Kalınlığı (mm)	1.2mm

Sertifikalar

CE TS EN 61587-1 LVD, CE TS EN 61587 EMC, CE TS EN 62208, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, TS EN 61587-1, TS EN 62208-2014, EAC GOST, YERLİ MALİ BELGESİ 2022, KAPASİTE RAPORU, IP66 SIZDIRMAZLIK TEST RAPORU, IK10 TESTİ

Açıklamalar

3 noktadan kilitlemeli kollu kilitli metal ön kapak
 Monteşeli şapka sistemi,
 19" cihaz dikme 1set= 2ad.
 Baza montaj aparatlı



Tevfik İleri Mah. Saltukhan Sk. No: 3/3
06145 Pursaklar / Ankara - TÜRKİYE

☎ 0 312 286 30 66 -77

☎ 0 312 285 88 39

☎ 0 552 447 16 00

info@udeks.com.tr

udekssaglik@hs06.kep.tr

www.udeks.com.tr